

## PREZZI - PRICES

	€
82	
102	
127	
152	
160	
203	
254	
305	
315	
356	
406	
457	
508	
610	

Note: prezzi al metro  
Notes: prices per meter

STOCK

COMBI

**ALLUMINIO RIVESTITO DI PVC**

Tubazione flessibile realizzata in fogli di alluminio rinforzati con un film in poliestere e supportati da una struttura a spirale in filo d'acciaio. E' inoltre rivestito esternamente da uno strato di film di PVC che conferisce al condotto elevate caratteristiche di robustezza e resistenza meccanica.

**CARATTERISTICHE:**

Reazione al fuoco:  
Classe 1

Temp. Esercizio:  
-30°C +140°C

Pressione max:  
3000 PA

Velocità max aria:  
30 m/s

Lunghezza:  
ml 10

**APPLICAZIONI:**

Riscaldamento-Ventilazione-Condizionamento.

**ALUMINIUM-PVC**

Combi flexible duct is a combination of an aluminium/ polyester laminated inner duct with an encapsulated high tensile steel wire helix and covered with a mechanical resistant PVC layer.

**CHARACTERISTICS:**

Fire reaction:  
Class 1

Working temperature:  
-30°C +140°C

Max. pressure:  
3000 PA

Max. air speed:  
30 m/s

Lenght:  
ml 10

**APPLICATIONS:**

Heating-ventilation-air conditioning.

