



STREEP STEEL E UNIBLOK FASCETTA DA NASTRO CONTINUO-INOX

Norme DIN 3017 - AISI 430.

Streep steel - Autoblok:

Nastro continuo, 30 metri, confezionato in dispenser in plastica ABS. Soluzione veloce che permette di formare fascette di qualsiasi diametro. Dispositivo di trazione con cassetto ribaltabile.

STREEP STEEL E UNIBLOK STRIP-STAINLESS STEEL

Streep steel - Autoblok:


30m continuous band packaging in ABS plastic dispenser. Fastest solution to make every range of clamps. The locking device is made with tilting housing, with screw.

PREZZI - PRICES

■ STOCK

			€
FNI25		25 metri	
FNIUNI		25 pezzi	

MISURE - MEASURES

	INTERVALLO - GAP
100	3
125	4
150	4,5
175	5
200	6
225	6,5
250	7

	INTERVALLO - GAP
275	7,5
300	8,5
350	8,5
400	11
450	12
500	13
600	16

Materiali e dimensioni:

Nastro 30 m: larghezza 9 mm, spessore 0,6 mm, acciaio inox AISI 430.

Dispositivo di trazione Uniblok:

Cassetti superiore ed inferiore: acciaio a basso tenore di carbonio, trattamento galvanico di nichelatura.
Gancio di trazione: acciaio inox AISI 430.
Vite: chiave 7 mm, taglio cacciavite a croce, acciaio zincato (180/200 ore di resistenza alle nebbie saline).
Confezione: 1 scatola contiene 1 sacchetto da 25 pz.

Materiali e dimensioni:

Versione: INOX.
Nastro 30 m: larghezza 9 mm, spessore 0,6 mm, acciaio inox AISI 304.

Dispositivo di trazione Uniblok inox:

Cassetti superiore, inferiore, ganci di trazione: acciaio inox AISI 304.
Vite: chiave 7 mm, acciaio inox AISI 304.
Confezione: 1 scatola contiene 1 sacchetto da 25 pz.

Materials and sizes:

30 m band: width 9 mm, thickness 0,6 mm, stainless steel AISI 430.

Uniblok locking device:

Upper and lower housing: low carbon steel nickel plated.
Locking mechanism: stainless steel AISI 430.
Screw: size 7 mm, cross slotted-hexagon head, galvanized steel (180/200 hours resistance against saline mists).
Packaging: 1 plastic bag of 25 pcs.

Materials and sizes:

Version: Stainless steel AISI 304.
30 m band: width 9 mm thickness 0,6 mm, stainless steel AISI 304.

Uniblok locking device:

Upper, lower housing and locking mechanism: stainless steel AISI 304.
Screw: size 7 mm, stainless steel AISI 304.
Packaging: 1 plastic bag of 25 pcs.

DISEGNI - DRAWINGS

